


Kiuasmalli	Tuotekoodi	Saunan koko m ³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg 1)	Suojateärsyydet palaviin materiaaleihin, mm				Saunan minimikorkeus mm 2)	Suojateärsyydet palaviin materiaaleihin suojaosien kanssa, mm				Savuaukon sisähalkaisija mm		Savuaukon sijainti mm		Suojaosienä	Suojaluista
						A min	B min	C min	D min		B min	C min	D min	X	Y	Z				
M3	WK13	6-13	390 x 430 x 710	45	30	1300	300	300	300	1915 (+60)	80	80	300	115	560	640	120	WL400/WL450	WL100	
16 / Linear 16	WK160 / WK160C	6-16	420 x 450 x 735	46	36	1300	300	350	400	2035 (+60)	62	62	400	115	560	635	150	WL425/WL475	WL100	
Linear 18 Compact	WK118CPTM	5-18	450 x 510 x 770	63	40	1300	92	92	300	2070 (+60)	-	-	-	-	560	670	120	-	WL100	
Pro 20	WKPR20M	8-20	430 x 510 x 760 (+30)	60	40	1300	300	300	300	2060 (+60)	92	92	422	115	560	670	120	WL500/WL550	WL100	
Pro 20 ES	WKPR20ESM	8-20	430 x 650 x 760 (+30)	75	40	1300	300	300	300	2060 (+60)	92	92	422	115	560	670	120	WL600/WL650	WL100	
Pro 20 LS / Pro 20 RS	WKPR20LSM / WKPR20RSM	8-20	580 x 510 x 760 (+30)	65	40	1300	300	300	300	2060 (+60)	92	92	422	115	560	670	120	WL500/WL590	WL110	
Linear 22 GreenFlame	WK120GM	9-18	450 x 510 x 770 (+30)	73	40	1265	400	380	500	2035 (+60)	110	110	500	115	558	708	136	WL525/WL575	WL100	
Linear 22 GreenFlame ES	WK120GESM	9-18	450 x 660 x 770 (+30)	83	40	1265	400	380	500	2035 (+60)	110	110	500	115	558	708	136	WL530/WL580	WL100	
Linear 22 GreenFlame LS	WK120GLSM	9-18	550 x 510 x 770 (+30)	78	40	1265	400	380	500	2035 (+60)	110	110	500	115	558	708	136	WL525/WL585	WL110	
Linear 22 GreenFlame RS	WK120GRSM	9-18	550 x 510 x 770 (+30)	78	40	1265	400	380	500	2035 (+60)	110	110	500	115	558	708	136	WL525/WL585	WL110	
Pro 26	WKPR26M	10-26	430 x 510 x 810 (+30)	65	50	1280	375	375	375	2090 (+60)	103	103	526	115	690	750	130	WL700/WL750	WL100	
Pro 36	WKPR36M	14-36	510 x 510 x 810 (+30)	70	60	1250	500	500	500	2060 (+60)	120	120	422	115	680	750	150	WL800/WL850	WL110	
Legend 150	WK150LD	6-13	530 x 530 x 740 (+30)	58	120	1000	200	250	500	1740 (+60)	65	65	500	115	560	640	180 ± 5	WL200	WL100/WL120	
Cilindro 16	WKPC16S	6-13	557 x 557 x 745	54	120	1000	150	200	500	1000	50	50	500	115	550	630	175	WL200PC	WL100/WL120	
Cilindro 20	WKPC20S	8-20	557 x 557 x 745 (+30)	59	120	1000	150	200	500	1000	50	50	500	115	550	670	150	WL200PC	WL100/WL120	
Legend 240 GreenFlame	WKLE20GM	10-20	600 x 600 x 830 (+30)	82	200	1200	200	250	630	2035 (+60)	65	65	630	115	560	670	200 ± 5	WL200	WL100/WL120	
Legend 300	WKLE36M	14-28	600 x 660 x 1040 (+30)	94	260	1000	200	250	680	2040 (+60)	65	65	680	115	690	750	210 ± 5	WL200	WL100/WL120	
Harvia 50	WK500	20-50	510 x 720 x 1050 (+30)	160	120	1250	500	500	500	2250 (+60)	-	-	-	140	890	1090	130	-	-	
Kiuasmalli	Tuotekoodi	Saunan koko m ³	Mitat lev x syv x kork mm	Paino kg	Kiuaskiviä kg 1)	Suojateärsyydet palaviin materiaaleihin, mm				Saunan minimikorkeus mm 2)	Suojateärsyydet palaviin materiaaleihin suojaosien kanssa, mm				Savuaukon sisähalkaisija mm	Asennusaukon koko		Seinän paksuus max. mm	Suojaosienä	Suojaluista
						A min	B min	C min	D min		B min	C min	D min	Leveys		Korkeus				
M3 SL	WK13SL	6-13	390 x (430 + 220) x 710 (+30)	50	30	1300	300	300	300	1915 (+60)	300	300	300	115	210	390	150	WL400/WL450	WL100	
Pro 20 SL	WKPR20SLM	8-20	430 x (510 + 220) x 760 (+30)	70	40	1300	300	300	300	2060 (+60)	300	300	300	115	210	390	150	WL500/WL550	WL100	
Pro 20 Duo	WKPR20DUOS	8-20	430 x (510 + 280) x 760 (+30)	80	40	1300	300	300	300	2060 (+60)	300	300	300	115	405	485	150	WL500/WL550	WL100	
Pro 36 Duo	WKPR36DUOS	14-36	510 x (510 + 280) x 810 (+30)	80	60	1250	500	500	500	2060 (+60)	500	500	500	115	405	485	150	WL800/WL850	WL110	
Harvia 50 SL	WK500SL	20-50	510 x 101 x 1050	206	120	1200	500	500	500	2250 (+60)	-	-	-	140	350	615	150	-	-	
Legend 150 SL	WK150LDL	6-13	530 x (530 + 200) x 740 (+30)	62	120	1000	200	250	500	1740 (+60)	200	250	500	115	210	390	150	WL200	WL100	
Legend 240 SL	WKLE20SLM	10-24	600 x (600 + 180) x 830 (+30)	82	200	1000	200	250	630	1830 (+60)	200	250	630	115	210	390	150	WL200	WL100	
Legend 240 Duo	WKLE20DUOM	10-24	600 x (600 + 180) x 830 (+30)	95	200	1000	200	250	630	1830 (+60)	200	250	630	115	405	485	120	WL200	WL100	
Legend 300 Duo / Legend 300 Black Duo	WKLE36DUOM / WKLE36DUOMH	15-30	600 x (660 + 120) x 1040 (+30)	99	260	1000	200	250	700	2040 (+60)	200	250	700	115	405	485	120	WL200	WL100	


1) Kiviään mahtuva kivimäärä vaihtelee mm. kivien koostumuksesta, muodosta ja laadusta riippuen. Harvia suosittelee joulumiinittämisiin mukalaisin kiuaskiviksi halkaisijaltaan 10-15 cm olevia kiviä.

2) Kiukaan suoja-alusta nostaa minimikorkeutta n. 60 mm


PERINTEISET KIUKAAT



PILARIKIUKAAT KIUKAAT



LIIHTÄÄUKOT



LATTIAN SUOJAAMINEN

Betonilattia, ei laatoitusta. Kiuas voidaan asentaa suoraan betonilattialle, jos betonilattian paksuus on vähintään 60 mm. Varmista, ettei kiuakaan alle jäävässä betonivaluissa ole sähköjohtoja tai vesiputkia.

Laatoitettu lattia. Laattalimat ja -laastit sekä laattojen alla käytetyt vesieristämateriaalit eivät kestä kiuakan lämpösäteilyä. Suojaa lattia Harvian tulisijan suoja-alustalla tai vastaavalla lämpösäteilysuojalla.

